

LIBERTY®

FLOOR SOLUTIONS



Inspira tus proyectos



revela tus suelos



Fotos no contractuales

Colección 2023 / 2025

RETAIL

OFICINAS

HOTEL

RESTAURANTES

CASA

www.distiplas.com
[@distiplasfloors](https://www.instagram.com/distiplasfloors)



A man with a beard and mustache, wearing a blue hooded sweatshirt, is smiling and looking towards the camera. He is standing in a vast, arid desert landscape with rolling hills and mountains in the background under a bright sky. The overall mood is one of adventure and inspiration.

LIBERTY[®]

FLOOR SOLUTIONS

Inspira tus proyectos...



... revela tus suelos

Colección
2023 / 2025



LIBERTY®

MATERIALES,
ESTILOS,
COLORES,
TENDENCIAS...
CONFIGURADOR 3D,
CALIDAD,
STOCK PERMANENTE.

inspira todos sus proyectos de suelos

Fundada en 2009, la marca LIBERTY ha emergido de manera impresionante en el ámbito de los productos para suelos gracias a una innovación exitosa, siendo pionera en la introducción de la primera solución de suelo autoportante de LVT en el mercado. Con una continua expansión de nuestra gama en términos de innovación, productos y diseños, LIBERTY se ha establecido hoy como un referente en el diseño y especialización de soluciones de suelos de PVC, contando con una reconocida legitimidad en el mercado.

Nuestro compromiso con nuestros clientes profesionales es sólido y ambicioso: «¡Inspirar sus proyectos y realzar sus suelos!». En este sentido, ofrecemos los últimos materiales, estilos y colores de moda, así como un servicio de asesoramiento y asistencia integral de alta calidad, abarcando desde la fabricación de colores personalizados, garantizando un stock permanente, entre otros servicios de valor añadido. Estamos plenamente preparados para satisfacer todos los deseos y necesidades de nuestros clientes.



Una marca que conoce a los profesionales

La marca LIBERTY se distribuye exclusivamente a través de la red de venta de la misma división, compuesta por hombres y mujeres que, día tras día, personifican el compromiso y la pasión de la empresa hacia todos nuestros clientes. La fortaleza de DISTIPLAS FLOORS en España -con 36 marcas, 140 empleados, incluyendo 5 asesores comerciales, 5 prescriptores, 11 almacenes en todo el territorio- radica en su red local de marcas asociadas, lo que otorga a LIBERTY una disponibilidad y capacidad de respuesta inigualables en el mercado. Nuestro objetivo es tanto llevar a cabo proyectos sublimes como transmitir la confianza de que pueden contar con nosotros plenamente.



LIBERTY®

ORIGINAL

ROCK

URBAN

CLIC

PUZZLE

TRAFIC

CREATIVE...

Una marca especializada en soluciones para suelos

Ya sea que esté buscando un tránsito más o menos intenso, resistencia a la humedad, confort acústico o de marcha, facilidad de mantenimiento, estética, diseños clásicos o más estilizados, podrá personalizar su decoración para cada espacio combinando las características técnicas necesarias.

Las colecciones de suelos LIBERTY, disponibles en versiones autoportante, encoladas, en clic y rígidas, ofrecen una amplia variedad de decoraciones ultrarrealistas que se adaptan a las limitaciones y particularidades de cada entorno.

LIBERTY es la marca que inspira todos los proyectos para abordar las limitaciones identificadas, ya sea en términos de diseño, decoración, confort, rendimiento, costos, logística, plazos, funcionalidad, entre otros aspectos.



Una marca innovadora

La marca LIBERTY ha mantenido siempre una posición destacada en cuanto a innovación en el mercado. Con materiales de última generación, tecnología innovadora, decoraciones ultrarrealistas y a la vanguardia de las tendencias, así como procesos de fabricación y materias primas respetuosos con el medio ambiente, los revestimientos de suelo LIBERTY están diseñados para proporcionar colecciones continuamente renovadas e innovadoras

Contenido

AUTOPORTANTE

Original 55 Lamas y Losetas

PEGADO

Urban 40 Lamas y Losetas

SPC

Rock 55  Lamas y Losetas

Rock 40  Lamas y baldosas rígidas







LIBERTY®

FLOOR SOLUTIONS

Original 55

Lamas y losetas autoportantes



- ① Tratamiento de poliuretano PU. Fácil mantenimiento
- ② Capa de uso 0,55 mm. Uso comercial intenso
- ③ Realismo en los decores
- ④ PVC virgen reciclable. Resistencia a la perforación
- ⑤ Refuerzo de estera de vidrio. Mayor estabilidad dimensional
- ⑥ + ⑦ PVC virgen reciclable. Resistencia a la perforación



Sin recortar
no pegado



Instalación
directa



Reutilizable



Reduce los tiempos
de instalación



Mantenimiento
sencillo



Rápida
instalación



Autoportante,
desinstalable



No afecta al
suelo de base



Gran confort
en la pisada



PVC virgen
reciclable



PVC sin
ftalatos





LAMAS



18 x 120 cm



Chêne blanc



Noyer



Warm Oak



Chêne Chateau



Ionic Oak



Porto Vecchio



American Oak



Chêne Tradition






3037 04 Chêne blanc  18 x 120 cm




3079 37 Noyer  18 x 120 cm



3037 10 Warm oak  18 x 120 cm



3037 20 Chêne château  18 x 120 cm



Original 55






3037 22 Iconic oak  18 x 120 cm



3037 23 Porto Vecchio  18 x 120 cm



3079 52 American oak  18 x 120 cm



3079 50 Chêne tradition  18 x 120 cm




LOSETA



91,44 x 91,44 cm



Quartz Dark



Beton Perle




Quartz Light



Beton Beige



Titane Dark



Beton Cedar



Beton



Beton Ivoire




Beton Anthracite




Uni Blue



Beton Gris




Textile



3094 07 Quartz dark  91,44 x 91,44 cm



3042 01 Béton perle  91,44 x 91,44 cm



3094 08 Quartz light  91,44 x 91,44 cm



3081 03 Béton beige  91,44 x 91,44 cm



3094 09 Titane dark  91,44 x 91,44 cm



3042 08 Béton cedar  91,44 x 91,44 cm






3081 01 Béton  91,44 x 91,44 cm



3042 07 Béton ivoire  91,44 x 91,44 cm



3081 02 Béton anthracite  91,44 x 91,44 cm



143 54 Uni blue  91,44 x 91,44 cm





3081 04 Béton gris  91,44 x 91,44 cm



3094 10 Textile  91,44 x 91,44 cm

Urban 40

Lamas y baldosas encoladas



- ① Acabado superficial con tratamiento PU. Fácil cuidado. Tratamiento antiarañazos y antimanchas Super Coating. Refuerza la resistencia a los arañazos
- ② Capa de desgaste 0,40 mm / Clase 23-32 Tráfico alto (doméstico) / medio (comercial)
- ③ Apariencia realista
- ④ ⑤ ⑥ PVC virgen calandrado
Resistencia a la perforación



Antiarañazos
Antimanchas



Ultra resistente



Mantenimiento
sencillo



Decor realista



Antiestático



4 micro bisel



Cortado
con cutter



100% resistente
al agua



PVC virgen
reciclable



PVC sin
ftalatos



Urban 40

Colección **LIBERTY**
2023/2025
FLOOR SOLUTIONS

LAMAS



18,7 x 122,7 cm



Columbus



Boston



Miami



Alaska



Michigan



Luisiana



Atlanta



Colorado



New Orleans



San Diego



California



17704 Columbus  18,7 x 122,7 cm



17805 Boston  18,7 x 122,7 cm



17906 Miami  18,7 x 122,7 cm



18008 Alaska  18,7 x 122,7 cm



18109 Michigan  18,7 x 122,7 cm



18210 Louisiana  18,7 x 122,7 cm



18311 Atlanta  18,7 x 122,7 cm



18412 Colorado  18,7 x 122,7 cm

Urban 40 Lamas



18513 New Orleans  18,7 x 122,7 cm



18614 San Diego  18,7 x 122,7 cm



18715 California  18,7 x 122,7 cm



Urban 40

Colección
2023 / 2025 **LIBERTY**
FLOOR SOLUTIONS

LOSETA  30,7 x 60,7 cm






18803 Dallas  30,7 x 60,7 cm




18904 Denver  30,7 x 60,7 cm

Rock 55

Lamas y losetas acústicas - SPC



- ① Acabado superficial tratado con PU Fácil mantenimiento
- ② Revestimiento de poliuretano mejorado con cuarzo Uso intensivo
- ③ Capa decorativa con una estructura profunda Materiales realistas
- ④ Capa compuesta superior Sin perforación
- ⑤ Núcleo de composite extra denso Mayor estabilidad dimensional Impermeable
- ⑥ Capa inferior compuesta Efecto aislante y amortiguador
- ⑦  Base acústica integrada
1 mm de grosor 18 dB - Calidad acústica



Absorción acústica



Alta densidad



Acabado superficial fácil mantenimiento



Ultra resistente



Silencioso



Instalación directa



Estabilidad dimensional reforzada



No telegrafía



Junta división cada 900 m²



Decor realista



4 micro bisel



Cortado con un cutter



100% resistente al agua

PVC virgen reciclable



PVC sin ftalatos



Rock 55

Colección **LIBERTY**
2023/2025
FLOOR SOLUTIONS

LAMAS



18,7 x 122,7 cm - LAMA CLÁSICA
22,8 x 150 cm - XL
12 x 63 cm



Columbus



Boston // Ohio



Miami // Missisipi // Missouri



Alaska



Michigan



Luisiana



Atlanta



Colorado



New Orleans



San Diego



California // Savanna





55404 Columbus  18 x 122 cm



55504 Boston  18 x 122 cm

55915 Ohio  22,8 x 150 cm



55606 Miami  18 x 122 cm 55914 Missouri  22,8 x 150 cm 55913 Missisipi  12 x 63 cm



55708 Alaska  18 x 122 cm



55809 Michigan  18 x 122 cm



55910 Louisiana  18 x 122 cm




55011 Atlanta  18 x 122 cm




55112 Colorado  18 x 122 cm



55213 New Orleans  18 x 122 cm



55314 San Diego  18 x 122 cm



55415 California  18 x 122 cm

55916 Savanna  22,8 x 150 cm



LOSETA



30 x 60 cm
47 x 90 cm



Dallas



Denver



New York



Alabama



55503 Dallas  30 x 60 cm




55403 Denver  30 x 60 cm




55918 New York  47 x 90 cm



55917 Alabama  47 x 90 cm

Rock 40


Lamas y losetas acústicas - SPC




UNICLIC UNIPUSH
PATENTED TECHNOLOGY 3


12,6 x 63 cm
18 x 122 cm
30 x 60 cm

5,2 mm


- ① Acabado superficial con tratamiento PU Fácil cuidado
Tratamiento antiarañazos y antimanchas Super Coating
Refuerza la resistencia a los arañazos
- ② Capa de desgaste 0,40 mm / Clase 23-32
Tráfico alto (doméstico) / medio (comercial)
- ③ Decorado realista
- ④ Núcleo rígido Resistencia a la perforación
- ⑤  Absorción acústica




UGF
Ultramat
Acabado brillante




RIGIDE
CORE
SPC
Alta densidad




Absorción
acústica




Anti arañazos
Anti manchas




Ultra resistente




Instalación
directa




Mayor
estabilidad
dimensional




No telegrafía




Junta
división
cada 400 m²




Decores
realistas



4 micro
bisel



Cortado
con un
cutter



100%
resistente al
agua






Acabado Ultramat

Nueva generación

Las lamas y losetas Rock 40 han recibido un acabado UGF de nueva generación. Esta capa ultramat confiere a su revestimiento de suelo :

- 1 una protección no sólo invisible, sino también más sólida frente al desgaste cotidiano.
- 2 Al tacto: superficie más rugosa.
- 3 A la vista: el aspecto y la textura naturales de la madera recién aserrada para las lamas, mineral para las losetas.



Ultramat



Anti arañazos
Anti manchas

Brillo mate habitual: entre 5 y 6



Gloss Rock 40: entre 1,5 y 2

Rock 40

Colección
2023 / 2025 **LIBERTY**
FLOOR SOLUTIONS

LAMAS



18 x 122 cm



12,6 x 63 cm



Miami



California



Plymouth



Atlanta



Philadelphia



Boston



Augustine



Michigan



Colorado



Alaska



Houston



642706 Miami  18 x 122 cm





643315 California  18 x 122 cm




643517 Plymouth  18 x 122 cm



642911 Atlanta  18 x 122 cm  12,6 x 63 cm



643618 Philadelphia  18 x 122 cm



643005 Boston  18 x 122 cm



643416 Agustine  18 x 122 cm



643109 Michigan  18 x 122 cm



643212 Colorado  18 x 122 cm



642808 Alaska  18 x 122 cm



643719 Houston  18 x 122 cm



Rock 40

Colección
2023/2025 **LIBERTY**
FLOOR SOLUTIONS

LOSETA  30 x 60 cm



644105 San Francisco  30 x 60 cm



644206 Detroit  30 x 60 cm



644307 Phoenix  30 x 60 cm



644307 Phoenix



Especificaciones técnicas



CLASIFICACIÓN	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Original 55
Norma del producto	EN ISO 10582		Revestimiento de suelo heterogéneo autoportante
Clasificación EU	EN ISO 10874	Clase	33-42
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Original 55
Formato	EN ISO 24342	Cm	Lamas: 18 x 120 Losetas XL: 914,4 x 914,4
Grosor total	EN ISO 24346	Mm	4,5
Capa de uso	EN ISO 24340	Mm	0,55
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo	T
Tratamiento de superficie			PU
Cocontenido de agente aglutinante	EN ISO 10582	Tipo	I
Peso total	EN ISO 23997	g/m2	8100
PERFORMANCES	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Original 55
Estabilidad dimensional al calor	EN ISO 23999	%	< 0,10
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl-s1
Absorción acústica	EN ISO 717-2	dB	7
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	Mm	< 0,10
Resistencia a la abrasión	ISO 4918	Ciclos	+ 25000 (sin daño)
Resistencia desplazamiento mueble	EN 424		Sin daño
Resbaladidad	DIN 51130	Grupo	R9
Resistencia de decores a la luz	EN ISO 105-B02	Grado	> 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		Buena
Resistencia térmica	EN 12667	m².K/W	0,017
Sistema calefacción a suelo radiante	EN 12524	°C	Adecuada (≤ 27° C)
Prueba antiestática	EN 1815	kV	-0,6 (antiestático)
AMBIENTE	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Original 55
Emisión en el aire: TVOC a 28 días	EN 16516	µg/m3	< 100 (Clase A+)
Formaldehído a los 28 días	EN 717-1		E1 (No encontrado)
REACH (EU)	1907/2006/CE		Conforme
DESCRIPCIÓN			
Utilización	Oficinas, domicilios, habitaciones de hoteles, zonas comunes		
Garantía	5 años por uso comercial (según condiciones)		
Embalaje	Lamas: 18 x 120 cm / 2,59 m2 Losetas XL: 914,4 x 914,4 cm / 2,51 m2		





CLASIFICACIÓN	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Urban 40
Norma del producto	EN ISO 10582		Revestimiento de suelo heterogéneo pegado
Clasificación EU	EN ISO 10874	Clase	23-32
CARACTERISTICAS	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Urban 40
Formato	EN ISO 24342	Cm	Laminas: 18,7 x 122,7 Losetas: 30,7 x 60,7
Grosor total	EN ISO 24346	Mm	2,00
Capa de uso	EN ISO 24340	Mm	0,40
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo	T
Tratamiento de superficie			PU
Cocontenido de agente aglutinante	EN ISO 10582	Tipo	I
Peso total	EN ISO 23997	g/m2	3900
PERFORMANCES	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Urban 40
Estabilidad dimensional al calor	EN ISO 23999	%	< 0,25
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl-s1
Absorción acústica	EN ISO 717-2	dB	5
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	Mm	< 0,10
Resistencia a la abrasión	ISO 4918	Ciclos	25000 (sin daño)
Resistencia desplazamiento mueble	EN 424		-
Resbaladidad	DIN 51130	Grupo	R10
Resistencia de decores a la luz	EN ISO 105-B02	Grado	> 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		Buena
Resistencia térmica	EN 12667	m².K/W	0,064
Sistema calefacción a suelo radiante	EN 12524	°C	Adecuada (≤ 27° C)
Prueba antiestática	EN 1815	kV	-0,2 (antiestático)
AMBIENTE	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Urban 40
Emisión en el aire: TVOC a 28 días	EN 16516	µg/m3	< 100 (Clase A+)
Formaldehído a los 28 días	EN 717-1		E1 (No encontrado)
DESCRIPCIÓN			
Utilización	Oficinas, locales comerciales, recepciones de hoteles		
Garantía	5 años por uso comercial (según condiciones) – 10 años uso residencial		
Embalaje	<input checked="" type="checkbox"/> 18,7 x 122,7 / 3,67 m2 <input checked="" type="checkbox"/> 30,7 x 60,7 / 2,98 m2		





CLASIFICACIÓN	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 55	
Norma del producto	EN ISO 10582		Revestimiento de suelo heterogéneo con manta acústica incluida	
Clasificación EU	EN ISO 10874	Clase	33-42	
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 55	
Formato	EN ISO 24342	Cm	Lama: 122 x 18 Lama XL: 150 x 22,8 Espiga: 63 x 12	Loseta: 60 x 30 Loseta XL: 90 x 47
Grosor total	EN ISO 24346	Mm	5,20 / 6,0	
Capa de uso	EN ISO 24340	Mm	0,55	
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo	T	
Tratamiento de superficie			PU	
Cocontenido de agente aglutinante	EN ISO 10582	Tipo	I	
Peso total	EN ISO 23997	g/m2	8652	
PERFORMANCES	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 55	
Estabilidad dimensional al calor	EN ISO 23999	%	< 0,10	
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl-s1	
Absorción acústica	EN ISO 717-2	dB	18	
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	Mm	< 0,20	
Resistencia a la abrasión	ISO 4918	Ciclos	+25000 (sin daño)	
Resistencia desplazamiento mueble	EN 424		Sin daño	
Resbaladidad	DIN 51130	Grupo	Clase 2*	
Resistencia de decores a la luz	EN ISO 105-B02	Grado	> 6	
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		Buena	
Resistencia térmica	EN 12667	m ² .K/W	0,033	
Sistema calefacción a suelo radiante	EN 12524	°C	Adecuada (≤ 27° C)	
Prueba antiestática	EN 1815	kV	-0,2 (antiestático)	
AMBIENTE	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 55	
Emisión en el aire: TVOC a 28 días	EN 16516	µg/m3	< 100 (Clase A+)	
Formaldehido a los 28 días	EN 717-1		E1 (No encontrado)	
REACH (EU)	1907/2006/CE		Conforme	
DESCRIPCIÓN				
Utilización	Locales comerciales, oficinas, domicilios, habitaciones de hoteles y zonas comunes			
Garantía	35 años uso residencial - 15 años por uso comercial moderado – 5 años por uso comercial intenso (según condiciones)			
Embalaje	122 x 18 cm / 2.19 m2 150 x 22,8 cm / 2.39 m2 63 x 12 cm / 1.91 m2		30 x 60 cm / 1,80 m2 *no aplica 90 x 47 cm / 2,12 m2 *no aplica	





CLASIFICACIÓN	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 40 Ultramate
Norma del producto	EN ISO 10582		Revestimiento de suelo heterogéneo con manta acústica incluida
Clasificación EU	EN ISO 10874	Clase	23-32
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 40 Ultramate
Formato	EN ISO 24342	Cm	Laminas: 18 x 122 Losetas: 30 x 60
Grosor total	EN ISO 24346	Mm	5,20
Capa de uso	EN ISO 24340	Mm	0,40
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo	T
Tratamiento de superficie			PU
Cocontenido de agente aglutinante	EN ISO 10582	Tipo	I
Peso total	EN ISO 23997	g/m2	8420
PERFORMANCES	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 40 Ultramate
Estabilidad dimensional al calor	EN ISO 23999	%	< 0,25
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl-s1
Absorción acústica	EN ISO 717-2	dB	18
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	Mm	< 0,20
Resistencia a la abrasión	ISO 4918	Ciclos	25000 (sin daño)
Resistencia desplazamiento mueble	EN 424		Sin daño
Resbaladidad	DIN 51130	Grupo	Clase 2*
Resistencia de decores a la luz	EN ISO 105-B02	Grado	> 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		Buena
Resistencia térmica	EN 12667	m ² .K/W	0,033
Sistema calefacción a suelo radiante	EN 12524	°C	Adecuada (≤ 27° C)
Prueba antiestática	EN 1815	kV	-0,2 (antiestático)
AMBIENTE	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 40 Ultramate
Emisión en el aire: TVOC a 28 días	EN 16516	µg/m3	< 100 (Clase A+)
Formaldehído a los 28 días	EN 717-1		E1 (No encontrado)
REACH (EU)	1907/2006/CE		Conforme
DESCRIPCIÓN			
Utilización	Oficinas, domicilios, habitaciones de hoteles		
Garantía	5 años por uso comercial (según condiciones) – 10 años uso residencial		
Embalaje	<input checked="" type="checkbox"/> 18 x 122 / 2.19 m ² <input checked="" type="checkbox"/> 30 x 60 / 1,80 m ² *no aplica		



LIBERTY[®]
FLOOR SOLUTIONS

www.distiplas.com